



DECOTRON® 23

水基型清洗劑，用於清洗鋼板上未焊接的錫膏。

已稀釋，可直接使用。
特別設計給錫膏印刷機底下的濕擦拭。
適用於各類型的錫膏。
適用於所有類型的印刷機和高壓噴淋的清洗機。



推薦使用範圍

推薦使用清潔技術

1. 錫膏(未焊接)

錫膏印刷機底下的濕擦拭

2. 錫膏(未焊接)

高壓噴淋系列

操作流程

清洗技術	清洗	1. 漂洗	2. 漂洗	乾燥
錫膏印刷機內部擦拭	Decotron® 23	X	X	真空吸乾
高壓噴淋系列	Decotron® 23	X	去離子水	熱風

產品資訊

- 建議使用在閉迴路的清洗設備上，並配置有物理過濾裝置。
- 中性清洗劑。
- 高清洗效率和高揮發性特質。
- 與錫膏印刷機的材料和零件高度相容。
- 環保、可生物降解。
- 不含表面活性劑，清潔時表面無固體物質殘留。

物理與化學特性

產品外觀:	單組份透明液體
顏色:	無色
氣味:	輕微化學味
pH 值:	7
VOC 含量:	30 %
建議操作溫度:	室溫
閃火點:	無
密度在20 °C時:	0,98 kg/l

技術支援

有關操作流程與參數設定、清洗問題優化與解決對策、實驗測試需求，請聯繫您就近的 DCT 清洗專家。 www.dct.cleaning



發行日期:
02. 03. 2020

使用前請詳閱安全技術說明書。
與容易受化學反應作用的敏感材料接觸時，請檢查材料的相容性。

Decotron® 是 DCT Czech s.r.o. 的註冊商標



DECOTRON® 23

基本資訊



包裝

25公升裝 · 5公升裝



運輸

產品不屬於危險品運輸



操作

使用清洗劑時請戴上手套，並在使用前充分攪拌均勻



儲存

需要密封儲存在通風場所，溫度控制在5 – 25 °C



最佳使用期限:

有效期為5年

產品特色

符合 RoHS 和 REACH 規範，可生物降解，不含任何鹵化化合物。



RoHS
Compliant



REACH
SVHC



BIODEGRADABLE



我們通過了全球品質管理體系 LLOYD'S 的認證。

發行日期:
02. 03. 2020

使用前請詳閱安全技術說明書。
與容易受化學反應作用的敏感材料接觸時，請檢查材料的相容性。

Decotron® 是 DCT Czech s.r.o. 的註冊
商標