



技術規格書

DECOTRON® 250 CONCENTRATE (100%)

水基型100%濃縮清洗劑，用於清洗鋼板上的錫膏殘留物，誤印電路板及刮刀。

建議用去離子水稀釋後使用，比例為 1 : 2 - 1 : 5。

適用於DCT所有類型的清洗機，主要用於高壓噴淋的清洗設備上。

清洗劑也適用於沒有漂洗流程的設備上。

推薦使用範圍

推薦使用清潔技術

1. 錫膏(未焊接)

高壓噴淋系列

操作流程

清洗技術	清洗	1. 漂洗	2. 漂洗	乾燥
高壓噴淋系列	Decotron® 250	X	去離子水	熱風



產品資訊

- 建議使用在閉迴路的清洗設備上, 並配置有物理過濾裝置。
- 稀釋後是雙組份中性清洗劑, 不需要漂洗, 只推薦使用。
- 與清洗機搭配使用, 有極佳的相容性和清潔效果。
- 環保、可生物降解。
- 不含表面活性劑, 清潔時表面無固體物質殘留。
- 適用於清洗免洗有鉛和無鉛錫膏的助焊劑殘留物。
- 在清洗機的漂洗過程中消除去離子水的潛在泡沫。

物理和化學特性

產品外觀:	無色液體
稀釋後的pH 值:	7
點火溫度:	>250°C
閃火點	65°C
密度在20 °C時:	0,98 kg/l
VOC 含量:	100%
濃度控制(CVA):	有
建議的稀釋比例:	16 - 33%
已稀釋的清洗劑:	有



技術支援

有關操作流程與參數設定、清洗問題優化和解決對策、實驗測試需求，請聯繫您就近的DCT清洗專家。 www.dct.cleaning

發行日期:
02. 03. 2020

使用前請詳閱安全技術說明書。
與容易受化學反應作用的敏感材料接觸時，請檢查材料的相容性。

Decotron® 是DCT Czech s.r.o.的
註冊商標



DECOTRON® 250

基本資訊



包裝

25 公升裝 · 5 公升裝



運輸

產品不屬於危險品運輸



操作

使用清洗劑時請戴上手套，並在使用前充分攪拌均勻



儲存

需要密封儲存在通風場所，溫度控制在 5 – 25 °C



最佳使用期限

有效期為 5 年

產品特色

符合 RoHS 和 REACH 規範，可生物分解，不含任何鹵素化合物。



RoHS
Compliant



REACH
SVHC



BIODEGRADABLE



我們通過了全球品質管理體系 LLOYD'S 認證。

發行日期:

02. 03. 2020

使用前請詳閱安全技術說明書。

與容易受化學反應作用的敏感材料接觸時，請檢查材料的相容性。

Decotron® 是 DCT Czech s.r.o. 的
註冊商標