



DECOTRON® EFD1

水基型清洗劑，主要用於去除載具、印刷電路板和過爐載具配件上已固化和未固化的三防漆。

設計用於去除丙烯酸酯和聚氨酯塗層。

已稀釋，可直接使用。

推薦搭配採用氣泡滾動技術與高壓噴淋技術的清洗機使用。



推薦使用範圍

推薦使用清潔技術

1. 未固化/已固化三防漆 - 過爐載具	氣泡滾動技術 / 噴淋技術
2. 未固化/已固化三防漆 - 印刷電路板	氣泡滾動技術 / 噴淋技術
3. 未固化/已固化三防漆 - 過爐載具配件	氣泡滾動技術 / 噴淋技術



清洗技術	清洗	漂洗	乾燥
氣泡滾動系列	Decotron® EFD1	去離子水 自來水	熱風
高壓噴淋系列	Decotron® EFD1	去離子水	熱風



產品資訊

- 可分解的環保產品，低VOC含量。
- 操作員安全性高的產品。
- 與清洗機搭配使用，有極佳的相容性和清潔效果。
- 建議使用在閉迴路的清洗設備上，並配置有物理過濾裝置。
- 無閃火點，可藉由加熱溫度來提高清洗效率。
- 能形成穩定的乳狀泡沫，提高清潔效率。
- 需搭配去離子水漂洗。



物理與化學特性

產品外觀:	雙組份液體/乳狀
氣味:	特定有機
pH 值:	7
建議稀釋後的原液含量:	25 %
VOC 含量:	25 %
建議的稀釋比例:	20 - 30 %
閃火點:	無
密度在 20 °C時:	0,9 kg/l
可濃縮:	是 (用去離子水稀釋)



發行日期:
04. 05. 2021

使用前請詳閱安全技術說明書。
與容易受化學反應作用的敏感材料接觸時，請檢查材料的相容性。

Decotron® 是 DCT Czech s.r.o. 的註冊商標



DECOTRON® EFD1

基本資訊



包裝

25公升裝



運輸

產品不屬於危險品運輸



操作

使用清洗劑時請戴上手套，並在使用前充分攪拌均勻



儲存

需要密封儲存在通風場所，溫度控制在5 – 25 °C



最佳使用期限

有效期為5年

技術支援

有關操作流程與參數設定、清洗問題優化與解決對策、實驗測試需求，請聯繫您就近的
DCT 清洗專家。 www.dct.cleaning

產品特色

符合 RoHS 和 REACH 規範，可生物降解，不含任何鹵化化合物。



RoHS
Compliant



REACH
SVHC



BIODEGRADABLE



我們通過了全球品質管理體系 LLOYD'S 的認證。

發行日期:
04. 05. 2021

使用前請詳閱安全技術說明書。
與容易受化學反應作用的敏感材料接觸時，請檢查材料的相容性。

Decotron® 是 DCT Czech s.r.o. 的註冊
商標