



DECOTRON® T300S

水基型清洗劑，用於清洗焊接框架、鋼板、載具、迴流焊爐及波峰焊配件上的助焊劑殘留物。

已稀釋，可直接使用。

推薦使用範圍

推薦使用清潔技術

1. 載具上的助焊劑殘留物	高壓噴淋系列 / 氣泡滾動系列
2. 濾心、熱交換器、迴流焊爐及波峰焊配件的清潔維護	高壓噴淋系列 / 氣泡滾動系列

操作流程

清洗技術	清洗	漂洗	乾燥
高壓噴淋系列 或 氣泡滾動系列	Decotron® T300S	去離子水	熱風
	30 – 45 °C	20 – 30 °C	50 – 80 °C
	15 – 30分鐘	5 – 10 分鐘	> 15 分鐘

產品資訊

- 建議使用在閉迴路的清洗設備上，並配置有物理過濾裝置。
- 鹼性清洗劑，需搭配去離子水漂洗。
- 具穩定泡沫劑量的雙組份清洗劑。
- 無閃火點，可藉由加熱溫度來提高清潔效率。
- 適用於清洗免洗有鉛和無鉛錫膏的助焊劑殘留物。
- 搭配使用高壓噴淋技術清洗機能形成穩定的乳狀泡沫，進而提高清潔效率。

物理與化學特性

產品外觀：	雙組份液體 / 乳狀
顏色：	無色 / 白色 / 淡黃色
氣味：	輕微化學味
pH值：	11
包含的原液濃度：	22 %
VOC含量：	21 %
閃火點：	無
密度在25 °C時：	1,0 kg/l

技術支援

有關操作流程與參數設定、清洗問題優化與解決對策、實驗測試需求，請聯繫您就近的DCT 清洗專家。 www.dct.cleaning



發行日期：
02. 03. 2020

使用前請詳閱安全技術說明書（SDS）。
與容易受化學反應作用的敏感材料接觸時，請檢查材料的相容性。

Decotron® 是 DCT Czech s.r.o. 的註冊商標。



DECOTRON® T300S

基本資訊



包裝

25 公升裝



運輸

產品不屬於危險品運輸



操作

使用清洗劑時請帶上手套，並在使用前充分攪拌均勻



儲存

需要密封儲存在通風場所，溫度控制在 5 – 25 °C



最佳使用期限

有效期為5年

技術支援

有關操作流程與參數設定、清洗問題優化與解決對策、實驗測試需求，請聯繫您就近的 DCT 清洗專家。 www.dct.cleaning

產品特色

符合 RoHS 和 REACH 規範，可生物降解，不含任何鹵化化合物。



RoHS
Compliant



REACH
SVHC



BIODEGRADABLE



我們通過了全球品質管理體系 LLOYD'S 的認證。

發行日期：
02. 03. 2020

使用前請詳閱安全技術說明書（SDS）。
與容易受化學反應作用的敏感材料接觸時，請檢查材料的相容性。

Decotron® 是 DCT Czech s.r.o. 的
註冊商標。