



DECOTRON® T389F

水基型清洗劑，用於清洗焊接框架、鋼板、載具、迴流焊爐及波峰焊配件上的助焊劑殘留物。

已稀釋，可直接使用。

推薦使用範圍

推薦使用清潔技術

1. 過爐載具上的助焊劑殘留物	高壓噴淋技術 / 氣泡滾動技術
2. 濾心、熱交換器、迴流焊爐及波峰焊配件的清潔維護	高壓噴淋技術 / 氣泡滾動技術

操作流程

清洗技術	清洗	漂洗	乾燥
噴淋技術 / 氣泡滾動技術	Decotron® T389F 30 – 45 °C 15 – 30分鐘	去離子水 20 – 30 °C 5 – 10 分鐘	熱風 50 – 80 °C > 15 分鐘

產品資訊

- 建議使用在閉迴路的清洗設備上，並配置有物理過濾裝置。
- 鹼性清洗劑，需搭配去離子水漂洗。
- 在清洗過程中具備泡沫控制能力的雙組份清洗劑。
- 無閃火點，可藉由加熱溫度來提高清洗效率。
- 適用於清洗免洗有鉛和無鉛錫膏的助焊劑殘留物。
- 與塑膠、標籤、油墨和清洗設備組件有高度相容性。

物理與化學特性

產品外觀:	雙組份液體/乳狀
顏色:	無色 / 白色 / 淡黃色
氣味:	輕微化學味
pH 值:	10
建議稀釋後的原液含量:	15 %
VOC 含量:	13 %
可濃縮:	有
閃火點:	無
密度在 25 °C 時:	1,0 kg/l



技術支援

有關操作流程與參數設定、清洗問題優化與解決對策、實驗測試需求，請聯繫您就近的 DCT 清洗專家。 www.dct.cleaning



發行日期:
02. 03. 2020

使用前請詳閱安全技術說明書。
與容易受化學反應作用的敏感材料接觸時，請檢查材料的相容性。

Decotron® 是 DCT Czech s.r.o. 的註冊商標



DECOTRON® T389F

基本資訊



包裝

5公升裝 · 25公升裝



運輸

產品不屬於危險品運輸



操作

操作清洗劑時請戴上防護手套，並在使用前充分攪拌均勻



儲存

需要密封儲存在通風場所，溫度控制在5 – 25 °C



最佳使用期限

有效期為5年

技術支援

有關操作流程與參數設定、清洗問題優化與解決對策、實驗測試需求，請聯繫您就近的 DCT 清洗專家。 www.dct.cleaning

產品特色

符合 RoHS 和 REACH 規範，可生物降解，不含任何鹵化化合物。



RoHS
Compliant



REACH
SVHC



BIODEGRADABLE



我們通過了全球品質管理體系 LLOYD'S 的認證。

發行日期:

02. 03. 2020

使用前請詳閱安全技術說明書。

與容易受化學反應作用的敏感材料接觸時，請檢查材料的相容性。

Decotron® 是 DCT Czech s.r.o. 的註冊商標