



DECOTRON® 239

具有良好揮發性的水基型清洗劑，用於清洗鋁製品和塑膠用品表面的灰塵顆粒與油脂。

也能有效清洗印刷鋼板、誤印电路板和刮刀上的錫膏與未固化的環氧樹脂SMT黏著劑。

已稀釋，可直接使用。

推薦搭配高壓噴淋技術的清洗機使用。

推薦使用範圍

推薦使用清潔技術

1. 灰塵顆粒，油脂

高壓噴淋系列

2. 錫膏，未固化的環氧樹脂SMT黏著劑

高壓噴淋系列

操作流程

清洗技術	清洗	1. 漂洗	2. 漂洗	乾燥
高壓噴淋系列	Decotron® 239	X	去離子水 / Decotron® 239	熱風

產品資訊

- 專為無塵室內使用的設備所研發。
- 單組份、pH值中性液體。
- 產品特有的高度揮發性，在乾燥後不會在表面留下殘留物。
- 推薦用於需要快速乾燥產品的漂洗液使用。
- 無閃火點，可藉由加熱溫度來提高清洗效率。
- 可分解的環保產品。
- 與印刷电路板廣泛使用材料、塑膠、鋁製品、油墨與標籤有高度相容性。

物理與化學特性

產品外觀:	單組份透明液體
顏色:	無色
氣味:	輕微化學味
pH 值:	7
VOC 含量:	15 %
建議操作溫度:	45 °C
閃火點:	無
密度在 20 °C時:	0,99 kg/l

技術支援

有關操作流程與參數設定、清洗問題優化與解決對策、實驗測試需求，請聯繫您就近的 DCT 清洗專家。 www.dct.cleaning



發行日期:

02. 03. 2020

使用前請詳閱安全技術說明書。

與容易受化學反應作用的敏感材料接觸時，請檢查材料的相容性。

Decotron® 是 DCT Czech s.r.o. 的註冊商標



DECOTRON® 239

基本資訊



包裝

25公升裝



運輸

產品不屬於危險品運輸



操作

使用清洗劑時請戴上手套，並在使用前充分攪拌均勻



儲存

需要密封儲存在通風場所，溫度控制在5 – 25 °C



最佳使用期限

有效期為5年

產品特色

符合 RoHS 和 REACH 規範，可生物降解，不含任何鹵化化合物。



RoHS
Compliant



REACH
SVHC



BIODEGRADABLE



我們通過了全球品質管理體系 LLOYD'S 的認證。

發行日期:

02. 03. 2020

使用前請詳閱安全技術說明書。

與容易受化學反應作用的敏感材料接觸時，請檢查材料的相容性。

Decotron® 是 DCT Czech s.r.o. 的註冊商標