



DECOTRON® 351S

水基型清洗劑，用於清洗誤印電路板與去除焊接後電路板上的助焊劑殘留物。

已稀釋，可直接使用。

適用於所有類型清洗機，主要用於高壓噴淋系列清洗機。

推薦使用範圍

推薦使用清潔技術

1. 錫膏(已焊接)

高壓噴淋系列

2. 波峰焊、選擇焊、手工焊接後電路板上的助焊劑殘留(已焊接)

高壓噴淋系列

3. 誤印電路板上的錫膏(未焊接)

高壓噴淋系列

操作流程

清洗技術	清洗	1. 漂洗	2. 漂洗	乾燥
高壓噴淋系列	Decotron® 351S	去離子水	去離子水	熱風

產品資訊

- 建議使用在閉迴路的清洗設備上，並配置有物理過濾裝置。
- 鹼性清洗劑，需搭配去離子水漂洗。
- 適用於清洗免洗有鉛和無鉛錫膏的助焊劑殘留物。
- 無閃火點，可藉由加熱溫度來提高清洗效率。
- 不含表面活性劑。

物理與化學特性

產品外觀:	雙組份液體/乳狀
氣味:	輕微化學味
pH 值:	11
VOC 含量:	32 %
包含的原液濃度:	34 %
建議的稀釋比例:	30 – 42 %
可濃縮:	有
閃火點:	無
密度在 25 °C 時:	0,98 kg/l
濃度控制 (CVA):	有

技術支援

有關操作流程與參數設定、清洗問題優化與解決對策、實驗測試需求，請聯繫您就近的 DCT 清洗專家。 www.dct.cleaning



發行日期:

04. 05. 2020

使用前請詳閱安全技術說明書。

與容易受化學反應作用的敏感材料接觸時，請檢查材料的相容性。

Decotron® 是 DCT Czech s.r.o. 的註冊商標



DECOTRON® 351S

基本資訊



包裝

25公升裝 · 5公升裝



運輸

產品不屬於危險品運輸



操作

使用清洗劑時請戴上手套，並在使用前充分攪拌均勻



儲存

需要密封儲存在通風場所，溫度控制在5 – 25 °C



最佳使用期限:

有效期為5年

通知說明

由於溫度變化或在陽光和空氣的影響下，液體可能會變成黃褐色。這是一種常見現象而非缺陷，絕不會改變產品的特性。

產品特色

符合 RoHS 和 REACH 規範，可生物降解，不含任何鹵化化合物。



RoHS
Compliant



REACH
SVHC



BIODEGRADABLE



我們通過了全球品質管理體系 LLOYD'S 的認證。

發行日期:

04. 05. 2020

使用前請詳閱安全技術說明書。

與容易受化學反應作用的敏感材料接觸時，請檢查材料的相容性。

Decotron® 是 DCT Czech s.r.o. 的註冊商標