



DECOTRON® T332

水基型清洗劑，用於清洗焊接框架、鋼板、載具、迴流焊爐及波峰焊配件上的助焊劑殘留物。

有效用於清洗所有類型迴流焊爐的冷凝裝置，特別針對REHM 迴流焊爐所設計。
已稀釋，可直接使用。
適用於各類型的錫膏與助焊劑。

推薦使用範圍

推薦使用清潔技術

1. 過爐載具上的助焊劑殘留物

氣泡滾動系列

2. 濾心、熱交換器、迴流焊爐及波峰焊配件的清潔維護

氣泡滾動系列

操作流程

清洗技術	清洗	漂洗	乾燥
氣泡滾動系列	Decotron® T332	去離子水	熱風

產品資訊

- 與清洗機搭配使用，有極佳的相容性和清潔效果。
- 鹼性清洗劑，需搭配去離子水漂洗。
- 專為REHM迴流焊爐配件而加強開發的清洗液-有極佳的清潔效果與相容性。
- 建議搭配 AirJet® 系列清洗機使用，以避免可能的起泡情況。
- 無閃火點，可藉由加熱溫度來提高清洗效率。
- 適用於清洗各類型錫膏的助焊劑殘留物。
- 可分解的環保產品。
- 不含表面活性劑，清潔時表面無固體物質殘留。

物理與化學特性

產品外觀:	透明液體
顏色:	無色 / 淡黃色
氣味:	輕微化學味
pH 值:	11
含量:	25 %
VOC 含量:	23 %
閃火點:	無
密度在 25 °C 時:	0,99 kg/l

技術支援

有關操作流程與參數設定、清洗問題優化與解決對策、實驗測試需求，請聯繫您就近的 DCT 清洗專家。 www.dct.cleaning



發行日期:
02. 03. 2020

使用前請詳閱安全技術說明書。
與容易受化學反應作用的敏感材料接觸時，請檢查材料的相容性。

Decotron® 是 DCT Czech s.r.o. 的註冊商標



DECOTRON® T332

基本資訊



包裝

25公升裝



運輸

產品不屬於危險品運輸



操作

使用清洗劑時請戴上手套，並在使用前充分攪拌均勻



儲存

需要密封儲存在通風場所，溫度控制在5 – 25 °C



最佳使用期限

有效期為5年

技術支援

有關操作流程與參數設定、清洗問題優化與解決對策、實驗測試需求，請聯繫您就近的 DCT 清洗專家。 www.dct.cleaning

產品特色

符合 RoHS 和 REACH 規範，可生物降解，不含任何鹵化化合物。



RoHS
Compliant



REACH
SVHC



BIODEGRADABLE



我們通過了全球品質管理體系 LLOYD'S 的認證。

發行日期:

02. 03. 2020

使用前請詳閱安全技術說明書。

與容易受化學反應作用的敏感材料接觸時，請檢查材料的相容性。

Decotron® 是 DCT Czech s.r.o. 的註冊商標