



PROTON® 705

酒精基底清洗劑，主要用於去除載具、印刷電路板上已固化和未固化的矽膠三防漆。

設計用於溶解矽膠類塗層，也適用於大多數類型的丙烯酸塗層。

超強效的矽膠溶劑（與 Proton 703 相比，矽膠溶解時間最多縮短30倍）。

與敏感金屬的相容性較低。

已稀釋，可直接使用。

由於溶劑的高效溶解速度，特別適用於高壓噴淋的清洗設備。

推薦使用範圍

推薦使用清潔技術

1. 未固化/已固化矽膠類塗層 - 過爐載具	超音波技術 / 噴淋技術
2. 未固化/已固化矽膠類塗層 - 印刷電路板	超音波技術 / 噴淋技術
3. 未固化/已固化矽膠類塗層 - 過爐載具配件	超音波技術 / 噴淋技術

操作流程

清洗技術	清洗	1. 漂洗	2. 漂洗	乾燥
過爐載具	Proton® 705	Decotron® ACW 115	去離子水 自來水	熱風
印刷電路板	Proton® 705	Proton® R07	去離子水	熱風

產品資訊

- 建議使用在閉迴路的清洗設備上，並配置有物理過濾裝置。
- 用Decotron® ACW 115 (用於鋁) 或 Proton® R07 (用於印刷電路板)漂洗，最後需要用去離子水再次漂洗。
- 與敏感金屬(如:鋁)的相容性較低。
- 可分解的環保產品。
- 不含表面活性劑。
- 清洗劑的閃火點為 65 °C，需要調整設備的清洗參數。
- 清洗劑接受訂製來達成清潔效率和相容性之間的平衡。

物理與化學特性

產品外觀:	單組份透明液體
顏色:	透明 / 淡黃色 / 黃-棕色
氣味:	有機
VOC 含量:	100 %
建議操作溫度:	25 – 45 °C
閃火點:	65 °C
密度在 20 °C 時:	0,91 kg/l

技術支援

有關操作流程與參數設定、清洗問題優化與解決對策、實驗測試需求，請聯繫您就近的 DCT 清洗專家。 www.dct.cleaning



發行日期:
15. 6. 2020

使用前請詳閱安全技術說明書。
與容易受化學反應作用的敏感材料接觸時，請檢查材料的相容性。

Proton®是 DCT Czech s.r.o. 的註冊商標



PROTON® 705

基本資訊



包裝

1公升裝 · 5公升裝 · 25公升裝



運輸

產品不屬於危險品運輸



操作

操作清洗劑時請戴上防護手套，並在使用前充分攪拌均勻



儲存

需要密封儲存在通風場所，溫度控制在5 – 25 °C



最佳使用期限

有效期為5年

通知說明

由於溫度變化或在陽光和空氣的影響下，液體可能會變成黃褐色。這是一種常見現象而非缺陷，絕不會改變產品的特性。

產品特色

符合 RoHS 和 REACH 規範，可生物降解，不含任何鹵化化合物。



RoHS
Compliant



REACH
SVHC



BIODEGRADABLE



我們通過了全球品質管理體系 LLOYD'S 的認證。

發行日期:

15. 06. 2020

使用前請詳閱安全技術說明書。

與容易受化學反應作用的敏感材料接觸時，請檢查材料的相容性。

Proton® 是 DCT Czech s.r.o. 的註冊商標