



REFLOW CLEANER 94

水基型清洗劑，專為手動清洗低污染的過爐設備而設計。

已稀釋，可直接使用。

專為去除大多數類型的助焊劑而設計。

專為一般污染程度的過爐設備而設計，低氣味度與鋁合金有高度相容性。



推薦使用範圍

可去除迴流焊爐、波峰焊機及其他受污染表面上的助焊劑殘留物、灰塵跟油脂。

使用說明

首次使用前，將手動噴霧器的噴嘴從停止位置旋轉至90°噴灑位置。在要清潔的部位上噴灑足夠的溶液，等待幾分鐘，用光滑的擦拭布擦去殘留物。如有必要，可重複以上過程。



產品資訊

- 特殊設計的噴嘴能產生"高活躍泡沫"，能在設備的垂直部位保持活性更長時間。
- 使用後不留殘留物跟氣味。
- 可使用於熱表面。
- 可分解的環保產品。
- 與鋁製合金有較高相容性。

物理與化學特性

產品外觀:	單組份透明液體
氣味:	柑橘味
pH 值:	11,8
VOC 含量:	34 %
閃火點:	無
密度在 25 °C 時:	1,00 kg/l

技術支援

有關操作流程與參數設定、清洗問題優化與解決對策、實驗測試需求，請聯繫您就近的 DCT 清洗專家。www.dct.cleaning



發行日期:

02. 03. 2020

使用前請詳閱安全技術說明書。

與容易受化學反應作用的敏感材料接觸時，請檢查材料的相容性。



REFLOW CLEANER 94

基本資訊



包裝

1公升噴淋瓶；5、10和25公升桶裝



運輸

產品不屬於危險品運輸



操作

操作清洗劑時請戴上防護手套，並在使用前充分攪拌均勻



儲存

需要密封儲存在通風場所，溫度控制在5 – 25 °C



最佳使用期限

有效期為5年

將用過的產品放置到具有授權的處置地點，進行適當回收。

通知說明

由於溫度變化或在陽光和空氣的影響下，液體可能會變成黃褐色。這是一種常見現象而非缺陷，絕不會改變產品的特性。

產品特色

符合 RoHS 和 REACH 規範，可生物降解，不含任何鹵化化合物。



RoHS
Compliant



REACH
SVHC



BIODEGRADABLE



我們通過了全球品質管理體系 LLOYD'S 的認證。

發行日期:

02. 03. 2020

使用前請詳閱安全技術說明書。

與容易受化學反應作用的敏感材料接觸時，請檢查材料的相容性。