



MP DRY CABINET I

外部尺寸 700 × 1070 × 690 mm
內部尺寸 640 × 800 × 520 mm
容積 260 L

3 不鏽鋼隔板, 每個隔板可調高度
間距為 20 mm



MP DRY CABINET II

外部尺寸 700 × 1920 × 690 mm
內部尺寸 640 × 1650 × 520 mm
容積 550 L

5 不鏽鋼隔板, 每個隔板可調高度
間距為 20 mm



MP DRY CABINET IV

外部尺寸 1410 × 1920 × 680 mm
內部尺寸 1200 × 1520 × 520 mm
容積 1010 L

10 不鏽鋼隔板, 每個隔板可調高度
間距為 20 mm

DRY CABINET 規格

標準配置			
全不鏽鋼機身	✓	圖型觸控螢幕 - IDEC	✓
門鎖	•	區域網路連接 RJ45	✓
離心式風扇	✓	集成數據記錄器 - 用戶可自行設置	✓
隔熱絕緣 30 MM	✓	可調高度支撐腳	✓
隔熱絕緣 40 MM	•	防靜電工業移動輪	✓
隔熱絕緣 50 MM	•	可設置的聲音警報器	✓
溫度可加熱至 60 ° C	✓	雙層金屬玻璃	✓
MP乾燥機組相對濕度 <0.5% RH	✓	內部 LED 照明	•
羅卓尼克 溫濕度感應器 ±0.8% RH, 0.1K	✓	狀態指示燈	•
安全防靜電設計	✓	羅卓尼克 溫濕度感應器 HPS ±0.5% RH, 0.1K	•

• 選購配件

極端乾燥櫃

≤ 0.5% RH

Ø ≤ 1% RH

max. 60°C

MP DRY CABINET

繁體中文版

www.dry-cabinet.com | www.drycabinet.eu | www.hi-glory.com (Taiwan/China)

MP Elektronik Technologie, s.r.o. | Jos. Čejky 541 | 679 32 Svitávka | Czech Republic
Tel: +420 516 416 937 | Fax: +420 516 417 641 | E-mail: info@mpelektronik.cz | www.mpelektronik.cz
捷克共和國設計與製造 Made in Czech Republic



MP DRY CABINET

MP DRY CABINET 是一個高效且極端乾燥的儲存櫃 (ULTRA DRY CABINET) 我們開發一個能滿足所有客戶需求的儲存櫃, 特別針對用於存儲 PCB 電路板 和 MSD 濕敏零件, 並有出色的性能和成本效率。

除了使用 MBB 真空防潮包裝袋, 我們提供了一個理想的解決儲存 PCBs 跟所有等級的 MSD 濕敏零件的方案, 在我們特別設計的乾燥單元 (MP DRY 3 / MP DRY 4) 加上我們整合高效率高溫加熱器, 可以保持內部濕度等級低 0.5% RH, 並有高保溫特性的隔熱機身, 可以實踐乾燥櫃中溫度於 60° C。

我們研發的 MP DRY CABINET 是符合 IPC / JEDEC 標準 J-STD 033 C 標準 (包含處理放置, 包裝, 運輸 和 濕度敏感的零件 與 敏感的迴流焊爐貼裝零件)。

結合了超低的相對濕度極高溫乾燥條件下, 意味這可以大幅度減少時間的浪費及有限的乾燥所有存放內部的零件及 PCBs 電路板。

使用我們的 MP DRY CABINET 高溫乾燥櫃, 可以將 MSD Level 3 厚度在 1.4 mm 等級的零件, 其乾燥速度可以低至 18 小時完成 (在設置濕度 1% RH 和 溫度 60° C)

我們的 ST 系列極端乾燥櫃是完全由不鏽鋼所生產出來的, 所以遵循與符合 ESD 的標準, 所有 MP 乾燥櫃都標準配置了 ESD 接地點 (Ø10mm)。

我們的標準備至的乾燥櫃全部使用了 30mm 的隔熱機身 (40mm / 50 mm 可選配), 並有耐高溫含金屬的玻璃 (沒有任何危險讓操作員燙傷, 即使已經達到設定的最高溫), MP 極端乾燥櫃這樣的配置可以大幅度的減少能源耗損與更低的儲存成本。


隔熱機身 30/40/50 MM



觸控螢幕




USB 連接口



Rotronic 溫濕度感應器



雙層金屬玻璃



乙太網路接口



ESD 接地點